



Elektrotechnické produkty spol. s r.o.

Mlynske nivy 77 ; 821 05 Bratislava

výroba : + 421 903 553238

servis : + 421 903 421561

prevádzka: Lozornianska 35, 900 51 Zohor

e-mail: [etp@etspro.sk](mailto:etp@etspro.sk)

**Ceník platný od 1.1.2022 :**

Poloautomat	vstupné napätie	Rozsah zvr. prúdu	zaťažovateľ 100%	zaťaž. 60%	prúd /zaťaž.	stupne regulácie	kladka v stroji	drôt	oddelený podavač	meranie U2 / I2	štvorkladka	2T- 4T	časovanie	chlad horáka	Kč bez DPH
Compact 154 auto	1 x 230 V	30 - 150 A	70	90	150/15	6	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8	nie	nie	nie	nie	nie	nie	16 900
Compact 2295	3 x 400 V	30 - 210 A	145	180	210/25	10	0,8 - 1,0	0,6 - 1,0	nie	nie	nie	nie	nie	nie	19 400
Compact 2295-4	3 x 400 V	30 - 210 A	145	180	210/25	10	0,8 - 1,0	0,6 - 1,0	nie	nie	áno	nie	nie	nie	20 500
Compact 269	3 x 400 V	30 - 260 A	190	240	260/35	12	0,8 - 1,0	0,6 - 1,0	nie	nie	nie	áno	áno	nie	26 300
Compact 269-4	3 x 400 V	30 - 260 A	190	240	260/35	12	0,8 - 1,0	0,6 - 1,0	nie	nie	áno	áno	áno	nie	27 500
Compact 269 N	3 x 400 V	30 - 260 A	190	240	260/35	12	0,8 - 1,0	0,6 - 1,0	nie	áno	nie	áno	áno	nie	27 500
Compact 269 N-4	3 x 400 V	30 - 260 A	190	240	260/35	12	0,8 - 1,0	0,6 - 1,0	nie	áno	áno	áno	áno	nie	28 700
Compact 329	3 x 400 V	30 - 280 A	210	250	280/30	12	0,8 - 1,0	0,6 - 1,2	nie	nie	nie	áno	áno	nie	29 900
Compact 329-4	3 x 400 V	30 - 280 A	210	250	280/30	12	0,8 - 1,0	0,6 - 1,2	nie	nie	áno	áno	áno	nie	31 200
Compact 329 N	3 x 400 V	30 - 280 A	210	250	280/30	12	0,8 - 1,0	0,6 - 1,2	nie	áno	nie	áno	áno	nie	31 200
Compact 329 N-4	3 x 400 V	30 - 280 A	210	250	280/30	12	0,8 - 1,0	0,6 - 1,2	nie	áno	áno	áno	áno	nie	32 500
Compact 408 N	3 x 400 V	40 - 320 A	230	280	320/35	12	1,0 - 1,2	0,6 - 1,2	nie	áno	áno	áno	áno	nie	39 600
Compact 418 N	3 x 400 V	40 - 420 A	290	320	420/35	40	1,0 - 1,2	0,6 - 1,2	nie	áno	áno	áno	áno	nie	44 200
Compact 428 WN	3 x 400 V	40 - 420 A	290	320	420/35	40	1,0 - 1,2	0,8 - 1,6	nie	áno	áno	áno	áno	áno	52 600
Compact 428 RSWN	3 x 400 V	40 - 420 A	290	320	420/35	40	1,0 - 1,2	0,8 - 1,6	áno	áno	áno	áno	áno	áno	59 600
Compact 508 WN	3 x 400 V	40 - 510 A	350	420	510/35	40	1,0 - 1,2	0,8 - 1,6	nie	áno	áno	áno	áno	áno	59 600
Compact 508 RSWN	3 x 400 V	40 - 510 A	350	420	510/35	40	1,0 - 1,2	0,8 - 1,6	áno	áno	áno	áno	áno	áno	66 600
Chladiaca jednotka	U1	I1	Prietok chlad. média			Pracovný tlak		Chladiace médium						Poistky	
CU 609	1 x 230 V	1,5 A	1,7 lit. / min			2,5 bar		zmes 4 lit. destilovanej vody a 1 lit. nemrznúcej kvapaliny						2,5 AT	14 950
Plazma	vstupné napätie I2	I1 max	rezacie prúdy	zaťaž. 100%	zaťaž. 100%	prúd /zaťaž.	U20 max	kvalitný rez	možný rez	vinutie	poč.stup. regulácie	Tlak vzduchu	Množstvo vzduchu	Poistky v privode	bez horáka
PC 40 - 80	3 x 400 V	32 A	40A / 70 A	40A	x	70A / 35%	320 V	15 mm	25 mm	Cu	2	0,5 Mpa	210 lit.	32 AT	39 950
PC 120	3 x 400 V	62 A	50A/100A/120A	50A	100A	120A / 60%	320 V	25 mm	45 mm	Cu	3	0,55 Mpa	210 lit.	63 AT	69 950



**1989 - 2022 / rokmi overená kvalita**